

玻璃防潮---干燥剂项目

一、项目名称：干燥剂

二、年度使用数量：1500 吨

三、项目用途：玻璃防潮

四、干燥剂技术质量要求：

类别	名称	技术要求及公差范围
性能要求	吸湿率	矿物型干燥剂：温度 30℃，湿度 80%恒温恒湿箱测试 72 小时内； 饱和吸湿率 > 22.0%
	性能	氯化钙干燥剂：温度 30℃，湿度 80%恒温恒湿箱测试 72 小时内； 饱和吸湿率 > 110%
		蒙脱石干燥剂：温度 30℃，湿度 80%恒温恒湿箱测试 72 小时内； 饱和吸湿率 > 20%
	PH 值	干燥剂的水溶液或悬浮液里 PH 值 ≤ 8；
	环保	不允含 DMF, 重金属含量达到国标要求, 要求无毒无害, 不含致癌物质；
外观要求	重量	①5g ± 0.5g ②20g、50g、100g、200g、1000g ± 5g
	包装	外标识完好，字体清晰，内容必须有规格，生产日期有效使用期； 内包装用 PE 带密封，外包装用纸箱密封，包装袋没有开口、裂口或使用搬运过程中容易裂开，经过 5 米高 10 次任意面跌落无破损；

五、供货周期：按我司生产备货，交货周期为 7 天。

六、供货要求：干燥剂成分分为矿物、氯化钙、蒙脱石三种，干燥剂包装袋分为无纺布、杜邦纸，干燥剂要求产品优质，不可以次充好为达到数量而满足订单交货，

在品质检验过程因质量问题产生争议的，必须优先保障生产，并在 8 个小时内更换符合质量标准的干燥剂。对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在 48 小时内给予解决并保障正常生产。

七、生产厂家要求：

- 7.1. 提供合法稳定的原料来源证明，可提供每批次干燥剂相关 PPT 质检合格说明；
- 7.2. 提供厂家《质量管理体系认证书 ISO9001》和《环境管理体系认证书 ISO14000》等文件；
- 7.3. 提供现场干燥剂生产、储存及周转能力证明；
- 7.4. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工。

八、材料报价要求：参照以下表格报价（报价需含 17%增值税、运费等一切到厂费用）：

序号	物料名称	规格要求	年约用量（吨）	单价(元/吨)	备注
1	干燥剂	5G/蒙脱石/无纺布	1500 吨		
2		20G/蒙脱石/无纺布			
3		50G/蒙脱石/无纺布			
4		100G/蒙脱石/无纺布			
5		200G/蒙脱石/无纺布			
6		1000G/蒙脱石/无纺布			
7		5G/矿物/无纺布			
8		20G/矿物/无纺布			
9		50G/矿物/无纺布			
10		100G/矿物/无纺布			
11		1000G/矿物/无纺布			
12		100G/矿物/杜邦纸			
13		100G/蒙脱石/杜邦纸			
14		100G/氯化钙/杜邦纸			

九、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》，请

有意并有条件的供应商根据要求提供相关的资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：xycg@xinyiglass.com。

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人董小姐，联系电话：0769-85012456。